

# URSA DF 35

URSA  
GLASSWOOL



Mineraalvilla suurepäraseid isolatsiooniomadused hoiavad ruumides soojust talveperioodil ja tagavad meeldiva jaheduse suveajal. URSA GLASSWOOL kaitseb ka soovimatut müra eest ning vähendab mittedüüva materjalina tuletundlikkusklassiga A1 (euroklass) tõhusalt tulekahju esinemise ja levimise ohtu

## ! Tähtis

Peamiselt ringlussevõetud toodetest toodetav klaasvill, mis kujutab endast ise 100% taaskasutatavat toodet, on materjal, mis ühendab endas kaht tähtsamat soojusisolatsioonikihi toimimistõhusust mõjutavat omadust:

- mõõtmete püsivus ja stabiilsus;
- isolatsiooniomaduste püsivus ja stabiilsus.

Lisaks sellised omadused nagu:

- tuleohutus (euroklass A1 – MITTEPÕLEV toode);
  - kokkusurutavus;
  - väga väike mass;
  - lihtne vedada ja hoida;
  - lihtne kasutada;
  - veeauru läbimise takistuse puudumine.
- soojusisolatsioonilahenduse.

URSA Polska Sp. z o.o.  
ul. Armii Krajowej 12  
42-520 Dąbrowa Górnicza  
tel. +48 32 268 01 29  
[www.ursa-ee.com](http://www.ursa-ee.com)

Müügikontor  
ul. Ruchliwa 15  
02-182 Warszawa  
tel. +48 22 87 87 760

Mineraalvillast tulekindel soojus- ja heliisolatsioonimatt. Mineraalvillast tulekindel soojus.

## TEHNILISED PARAMEETRID

soojusjuhtivus	$\lambda_D$	→	0,035 W/mK ajas muutumatu
tuletundlikkus	euroklass	→	A1 (mittepõlevad)
veeauru difusiooni nimitakistus	MU	→	MU1 ( $\mu \approx 1,0$ )
paksuse tolerantsi klass	T	→	T2
õhuvoolu eritakistus	AFr	→	AFr5 ( $\geq 5,0$ kPa s/m <sup>2</sup> )

## MÕÖTMED JA PAKENDAMINE


indeks	paksus [mm]	laius [mm]	pikkus [mm]	soojustakistus RD [m <sup>2</sup> K/W]	rull [m <sup>2</sup> ]	kaubaalus	
						[rulli]	[m <sup>2</sup> ]
2094271	50	565	10 000	1,40	11,30	30	339,00
2094273	100	565	5 000	2,85	5,65	30	169,50
2094344	150	565	3 400	4,25	3,84	30	115,26
2094345	50	610	10 000	1,40	12,20	30	366,00
2094346	100	610	5 000	2,85	6,10	30	183,00
2094347	150	610	3 400	4,25	4,15	30	124,44

## KASUTAMINE



viilkatus, pööning

vahelagi, ripplagi



puitsõrestik, metallõrestik

vahesein

## DOKUMENTATSIOON

- Tootja välja antud toimevõnde deklaratsioon (DWU/DoP):  
<http://dop.ursa-insulation.com> nr: 48UGW35NRRN19041
- Toote kood: DF35 MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5
- Tooted ei ole ohtlikud tooted või ained Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) (koos hilisemate muudatustega) artiklite 31 ja 33 järgi.
- Hügieenitunnistus Dąbrowa Górniczna tootmistehases valmistatud toodetele.
- Dąbrowa Górniczna tootmistehases toodetud URSA GLASSWOOL-i tooteliin on kooskõlas EUCEB-i RAL-i kvaliteedimärgi nõuetega.
- Dąbrowa Górniczna mineraalvilla tootmistehasel on kvaliteedijuhtimise sertifikaadid: EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004.
- Hoonete isoleerimiseks kasutatud toode võimaldab täita hoonete sertifitseerimisele esitatud nõudeid süsteemis BREEAM ja LEED.
- Dąbrowa Górniczna tootmistehases valmistatud mineraalvillast tooted on hõlmatud standardile PN-EN 15804 + A1:2014-04 vastava III tüübi keskkonnasertifikaadiga.

